

## SECCO Corner IN/OUT

rugalmas belső, külső sarokmandzsetta

### TERMÉKLEÍRÁS

Belső és külső sarokmandzsetta kül- és beltéri használatra. Rugalmas elemek kötött poliészterből és középen elhelyezett, kétoldalas hőre lágyuló elasztomerből. Szigetelő sarokelemek, melyeket hézagmentesítésre használnak a nyomásnövekedés előfordulási helyeken: fal és a padló találkozásánál, vizes és nedvességnek kitett területen, helyiségekben. Két változatban kapható: külső és belső sarok. A hőre lágyuló szalag teljes felületén található gyémánt alakú szerkezet hatékonyabb érintkezési felületet tesz lehetővé a szigetelőanyaggal. Nem tartalmaz oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, ellenáll az erős lúgos termékeknek.

### ALKALMAZÁS

Rugalmas tömítőanyagként a sarkokban, éleken, fal- és padlófelületeken, tágu- lási hézagok nedves és nedves helyiségekben, például fürdőszobákban, konyhák- ban, kazánházakban, mosókonyhákban, teraszokon, erkélyeken. Védelemként a zsugorodás és a feszültségi foltokban megjelenő hőrepedések ellen (kivéve a szerkezeti tágu- lási hézagokat). Megerősítő betétként a hőtágulási hézagok te- rületén, amikor burkolat alatti vízszigetelő rétegeket készít az épületeken kívül.

### TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag:	hőre lágyuló elasztomer (TPE), poliészterből készült szövet
Szín :	szürke
Méretek (mm):	135X135
Vastagság (mm):	0,5 ±5%
Súly (g/m <sup>2</sup> ):	≥ 440
Nyúlási erő: 25%/50%/75% (N)	≥5,50/≥8,0/≥10,0
Relatív nyúlás maximális húzófeszültségnél, keresztben (%):	≥ 150
Víz záróság(Mpa):	0,5
Hőállóság (°C)	-30 / +90

### CSOMAGOLÁS

Méretek (mm)	Csomagolás típusa	Mennyiség per raklap(pcs)
135X135	doboz	3500

### TÁROLÁS

Tárolja a terméket száraz helyiségben, eredeti, sértetlen csomagolásban, +1 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. Eltarthatóság 36 hónap a gyártástól számítva.

### ELŐNYÖK

- ✓ rugalmas
- ✓ nagyon vegyszerálló
- ✓ nagy tapadás a vízszigetelő rétegekhez
- ✓ vízálló
- ✓ időtálló
- ✓ időjárásálló
- ✓ beltéri és kültéri használatra

### ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A munka megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni az aljzatot, amelyre a terméket alkalmazni kell. Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. Ezután vigyen fel egy réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL 1, SECCO® FLEXIFOL 2), amelybe a SECCO CORNER IN/OUT tömítő sarkokat be kell ágyazni.

Nyomja meg annyira a terméket, hogy teljesen elmerüljön. Ezután vigyen fel egy második réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL 1, SECCO® FLEXIFOL 2), ügyelve arra, hogy az elem teljesen elmerüljön a gittben. Minden adat +23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik.