

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKNÉV

DIGITÁLIS FLEX PAPÍRRAL BORÍTOTT PADLÓSZEGÉLY TÖMÖR, EXPANDÁLT PVC-BŐL

MÉRETEK (mm):

50x10 / 70x10

ANYAG

Alap: extrudált PVC.

A PVC kalibrált hablap egy nem lágyított fehér zártcellás PVC hab, amelyet új extrudálási technológiával állítanak elő. A kalibrált PVC hab félig matt kemény felületű.

A kalibrált PVC hab alapvető fa- és fémmegmunkáló szerszámokkal fűrészselhető, marható, fúrható.

Anyag tulajdonság: Polivinil-klorid (PVC), szagtalan, oldhatatlan, relatív sűrűsége 0.50g/cm³,
Hőmérsékleti tartomány: -20 +60°C között

Ragasztó: poliuretán ragasztó - formaldehidtól, azbesztől, lindántól mentes, poliklórozott bifenilek (PCB) vagy pentaklór-fenol (PCP), vagy egyéb mérgező vagy illékony szerves termékek, amely egészségügyi kockázatot jelenthet a végfelhasználó számára.

Bevonat: Digitális flex papírral bevonva

TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY B2

Tűz esetén a PVC nem segíti elő a tűz terjedését, hanem lassan elaltatja. Szikra esetén gyorsan magától kialszik.

MUNKA MÓDSZEREK

A PVC alapot poliuretán ragasztóval melegragasztott digitális papírok borítják.

VESZÉLYES ANYAGOK LEHETSÉGES JELENLÉTE

Nincsenek veszélyesnek ítélt anyagok; az oldószer maradék mértéke teljesen elhanyagolható.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Nincsenek külön beszerelési utasítások, kivéve a termék rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasítások.
- Vágáskor és fektetéskor használjon kesztyűt és védőszemüveget.
- A termék tisztítása száraz ruhával történik.
- A termék speciális települési szilárd hulladéknak minősül, ezért kezelésüknél a hatályos nemzeti és helyi törvények szerint kell eljárni. Ne égesse el.

A jelen műszaki leírásban szereplő összes adat a jelenleg rendelkezésre álló és az alapanyagok előállítói által megadott információk alapján, a valóságnak megfelelőek.