



GRIZZLY COLLECTION

BIGGER 5

AN URBAN JUNGLE ADVENTURE

 **REPUBLIC**

	Jellemzők	Szabványok	Grizzly	 
Padló tulajdonságai	Teljes vastagság	EN ISO 24346	5.5mm	
	Hangszigetelés	EN ISO 24346	1.5mm (antibakteriális Bio-Guard védjeggyel)	
	Kopóréteg	EN ISO 24340	0.50mm	
	Fedőréteg		UV-bevonat	
	Felület		EIR+V-fuga	
	Telepítési mód		Klikk rendszer: Uniclic - ragasztásmentes	
	Színazonos padlószegély elérhető		Igen	
	Felhasználhatóság	EN 16511	23/34	
Csomagolási információ	SPC lapméret (Hossz*Szél)		1218mm*228mm	
	Raklap mérete (Szél*Hossz*Mag)		1000*1250*750mm	
	Lap/csomag (m ² /csomag)		8 (2.22 m ²)	
	Súly/csomag		19.38 kg	
	Csomag/raklap		48	
	m ² /raklap		107	
	m ² /konténer		2568	
	Raklap/konténer		24	
	Csomag/konténer		1152	
	Teljes súly//raklap		960 kg	
Hőreakciója	Tűzállóság (CE)	EN 13501-1	Bfl-S1	
	Hővezetési képesség	EN 12667	0.110 W(m·K)	
	Hőellenállás	EN 12667	0.030 (m ² ·K)/W	
	Hőtágulás	EN ISO 23999	≤ 10.5 mm	
	Padlófűtésnél használható		igen, max 27°C	
	Hőmérsékleti tartomány		-30°C és 70°C között	
	Statikus elektromos hajlam (CE)	EN 14041	0.5kV, bevizsgált	
Műszaki jellemzők	Csúszásgátlás (CE)	EN 13893	DS / R9	
	Szék/bútorláb	EN ISO 4918 / EN ISO 16581	bevizsgált	
	Mikrokarcállóság / Kopásállósági Osztály	EN 13533 / EN 15468	MSR-A2 / 23/34	
	Maradéknyomás	DIN EN 16094	0.12mm	
	Méretstabilitás	EN ISO 23999	≤ 0.05% és 0.20% között	
	Ellenállás a foltoknak	EN 438-2	1.csoport: 5 / 2.csoport: 4 / 3.csoport: 4/5	
	Ütésállóság	EN 13329	> 1800mm	
Mérgező anyagok	Formaldehid / VOC-kibocsátás	EN 717-1	E1/VOC-mentes	
	Greenguard - gyúlékony vegyület		bevizsgált	
	Ftalát mentes		Igen	

European Headquarters: Lise-Meitner-Str.1. 82152 Krailling, München, Germany Distribution Hub: Ferdinand-Gabriel-Weg 4-8 59494, Soest, Germany



PureSPCMax®

· MAXimum strength · MAXimum durability · MAXimum stability · MAXimum style