

SECCO BAND

Hajlaterősítő szalag

TERMÉKLEÍRÁS

Hajlaterősítő szalag beltéri használatra. A fokozottabb igénybevételnek kitett helyeken, vizes, illetve nedves helyeken rugalmas hézag kitöltésére alkalmazzák.

ELŐNYÖK

- ✓ rugalmas
- ✓ nagy tapadás a vízszigetelő rétegekhez
- ✓ vízálló
- ✓ időtálló
- ✓ időjárásálló
- ✓ ellenáll a sónak, savaknak és lúgoknak, oldószereknek
- ✓ könnyen feldolgozható
- ✓ beltéri és kültéri használatra

ALKALMAZÁS

Rugalmas tömítőanyagként a sarkokban, éleken, fal- és padlófelületeken, tágulási hézagok nedves helyiségekben, például fürdőszobákban, konyhákban, kazánházakban, mosókonyhákban, teraszokon, erkélyeken. Védelemként a zsugorodás és a feszültségi foltokban megjelenő hőrepedések ellen (kivéve a szerkezeti tágulási hézagokat). Megerősítő betétként a hőtágulási hézagok területén, amikor burkolat alatti vízszigetelő rétegeket készít az épületeken kívül.

TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag:	hőre lágyuló elasztomer (TPE), poliészterből készült szövet
Szín :	szürke
Hossz(m):	50 (-0/+0,2)
Vastagság(mm):	0,52 – 0,99
Szélesség(mm): rugalmas szakasz	70 (±3,0),
teljes	120 (±5,0)
Súly (g/m ²):	≥ 365
Maximális húzófeszültség, végső soron (MPa):	≥ 5,0
Nyúlás maximális szilárdságnál (%):	≥ 20
Vízáteresztés (0,15 Mpa 24 órán keresztüli nyomás alatt)	nincs szivárgás
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	min. + 12
Hőállóság (°C)	-30 / + 45

CSOMAGOLÁS

Méretek (mm)	Csomagolás típusa	Mennyiség per doboz (pcs)	Mennyiség per raklap (pcs)
50x120	doboz	1	120

TÁROLÁS

Tárolja a terméket száraz helyiségben, eredeti, sértetlen csomagolásban, +1 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. Eltarthatóság 36 hónap a gyártástól számítva.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A munka megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni az aljzatot, amelyre a terméket alkalmazni kell. Az alpnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. Ezután vigyen fel egy réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL), amelybe a SECCO BAND tömítőszalagot kell beépíteni.

Ezután nyomja meg elég erősen, hogy elmerüljön a termék kötött része. Ezután vigyen fel egy második réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL), ügyelve arra, hogy a termék középső része ne merüljön a gittbe. Ha a terméket tágulási hézagok tömítésére használja, nyomja be a szalagot a résbe, és alakítsa ki egy mélyedést a közepén, amely lehetővé teszi a deformációkat. Minden adat +23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik.