

SECCO Wall/Floor

Rugalmas hézagmentesítés: falra, padlóra

TERMÉKLEÍRÁS

A mandzsettát a rugalmas hézagmentesítésre alkalmazzák a vizes és nedvességnek kitett területeken.

Rugalmas tömítőelem poliészter szövetből és középen elhelyezett, kétoldalas hőre lágyuló elasztomerből készül.

Secco WALL: olyan helyek vízszigetelésére ajánljuk, ahol a csövek áthaladnak a falakon. A mandzsettán 14,5 mm átmérőjű lyuk található, a könnyebb telepítés érdekében.

Secco FLOOR: kiegészítő vízszigetelés víz, szennyvíz és elektromos berendezések áthatolásának megakadályozása érdekében. Nem tartalmaz oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, ellenáll az erős lúgos termékeknek.

ALKALMAZÁS

A csövek és egyéb berendezések tartós és rugalmas hézagmentesítésének kiegészítésére (Secco padlószigetelő mandzsetta). A nedvességnek és víznek kitett helyek tartós és rugalmas védelmére víz, szennyvíz és elektromos berendezések áthatolásának megakadályozására (Secco fali csőszigetelő mandzsetta). Beltéri és kültéri használatra

TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag:	hőre lágyuló elasztomer (TPE), poliészterből készült szövet
Szín:	szürke
Méret (mm):	Fal 120x120, Padló 420x420
Vastagság (mm):	0.5 ± 0,07
Súly (g/m ²):	440
Szakítószilárdság (MPa):	
hosszában (felállítva) / keresztben	≥13,7 / ≥2,0
Relatív nyúlás maximális húzófeszültségnél, keresztben (%):	150
Vízárósság (Mpa)	0,5
Hőállóság (°C)	-30 / +90

CSOMAGOLÁS

Csomag típus	Csomagolás típus	Mennyiség/csomag(db)	Mennyiség/raklap(db)
Secco Wall	box	25	3500
Secco Floor	box	10	860

ELŐNYÖK

- ✓ rugalmas
- ✓ nagyon robusztus
- ✓ nagy tapadás a vízszigetelő rétegekhez
- ✓ vízálló
- ✓ magas vegyszerállóság
- ✓ időtálló
- ✓ időjárásálló
- ✓ könnyen használható
- ✓ beltéri és kültéri használatra

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A munka megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni az aljzatot, amelyre a terméket alkalmazni kell. Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. Ezután vigyen fel egy réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL 1, SECCO® FLEXIFOL 2), amelybe a SECCO WALL/FLOOR mandzsettát be kell ágyazni.

Nyomja meg annyira a terméket, hogy teljesen elmerüljön. Ezután vigyen fel egy második réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL 1, SECCO® FLEXIFOL 2), ügyelve arra, hogy az elem teljesen elmerüljön a gittben. Minden adat +23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik.

TÁROLÁS

Tárolja a terméket száraz helyiségben, eredeti, sértetlen csomagolásban, +1 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. Eltarthatóság 36 hónap a gyártástól számítva.

Az ebben a műszaki adatlapban található információkat szakmai tapasztalataink, legjobb tudásunk és jóhiszeműség alapján fejlesztettük ki. Ez a műszaki adatlap meghatározza az anyagfelvétel körét és az ajánlott munkamódot, de nem helyettesítheti a kivitelező szakmai felkészültségét. A jelen műszaki adatlapon közölt információkon kívül be kell tartani az építési szabályokat, az érintett nemzeti és európai szabványokat, jóváhagyási dokumentumokat, egészségügyi és biztonsági előírásokat stb. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít.